



30kW



2プラグによるシリーズ充電で
充電待ちストレスを軽減

電気自動車用 **急速充電器**
EV QUICK CHARGER

- シリーズ充電対応
- 省スペース
- CHAdeMO規格準拠



補助金対象機種

課金ユニット搭載

特 長

2プラグによるシリーズ充電で効率運用

他の車が充電中でも2つめのプラグを挿すだけで予約待機状態へ。
満充電を感知すると、自動で切り替え充電を開始（シリーズ充電）。

CHAdeMO規格準拠

CHAdeMO規格に準拠し、各社の電気自動車に充電可能。

認証ネットワークサービス対応

エネゲート（エコQ電）に対応。
その他のシステムへの対応もご相談ください。

軽量&コンパクト構造

重量約200kg（2プラグ仕様）。
国内最小クラスの設置スペース（0.16㎡）を実現。

カラータッチパネル

操作や状態表示はタッチパネルで。
充電状態もカラーでわかりやすく表示。



仕 様

	基本仕様		2プラグ仕様	
定格入力電圧	三相3線式 AC200V 50/60Hz			
入力電圧範囲	AC200V ±15%			
力率	0.95以上			
出力電圧範囲	DC50~450V			
出力電流範囲	DC0~75A			
最大電力	30kW			
効率	90%以上			
リップル電流	6.0Ap-p以下			
寸法	H:1,620mm × W:350mm × D:450mm			
重量	170kg		195kg	
周囲温度範囲	-10℃~40℃			
周囲湿度範囲	30%~90% RH			
設置場所	屋外			
筐体保護等級	IP33相当			
規格	CHAdeMO Ver 0.9.1			
プラグ	1プラグ		2プラグ（シリーズ充電）	
充電コネクタ	JEVS G 105-1993準拠品			
課金ユニット	無	有	無	有
型式	DQC030S	DQC030S-K1	DQC030D	DQC030D-K1

お問い合わせ先 中国電機製造株式会社 営業部 050-5524-1356

株式会社 **ダイヘン**

ダイヘン電機システム株式会社
エネルギーソリューション営業部 06-6390-5558 <http://www.daihen.co.jp>